



UNIAKUSTIK extremefine

Akustikplatte aus Weisszement gebundener 0.5 mm breiter Holzwolle



Weisszement (WZ)

ABMESSUNGEN

Dicke (mm)	25 / 35
Breite (mm)	600
Länge (mm)	600 / 1000 / 1200 / 2000 / 2400

Spezielle Formate auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN

Brandkennziffer CH	6q.3
Brandverhaltensgruppe CH	RF 1
Brandverhalten EN	B-s1,d0
Wärmeleitfähigkeit	0.076 W/mK
Dampfdiffusionswiderstand	2 – 5 μ
Ballwurfsicherheit	Klasse 1A
Abgabe von Asbest	Kein Gehalt
Abgabe von Formaldehyd	Emissionsklasse E1
Biegezugfestigkeit	Klasse 3/A ohne Belastung
Dauerhaftigkeit	Klasse C



Langlebigkeit

UNIAKUSTIK-Platten sind so flexibel wie Holz, und so Fest wie Zement. Diese Kombination macht die Platten robust und langlebig, auch wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Trotz dem Zementanteil sind die Platten mit allen, für Holzwerkstoffe gängigen Maschinen bearbeitbar.